

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт

- ▶ Угловое промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 16  
▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 16 ▶ QR1-S-RVK



00117304

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускового кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты



00117239

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø dx	A	B	F	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]		
<b>2121204000</b>	Ø 4	Ø 4	2,2	18,7	16	6	12	10	10	0,0047		
<b>2121206000</b>	Ø 6	Ø 6	3,2	20,4	17	8	14	12	10	0,0062		
<b>2121208000</b>	Ø 8	Ø 8	4,2	22,8	18,5	10	16	14	10	0,0087		
<b>2121210000</b>	Ø 10	Ø 10	4,2	26,1	21	12	19	17	10	0,0151		
<b>2121212000</b>	Ø 12	Ø 12	4,2	29	22,5	14	23	21	10	0,0207		
<b>2121214000</b>	Ø 14	Ø 14	–	32,1	24,6	13,5	25	23	5	0,0367		
<b>R412005033</b>	Ø16	Ø16	5,3	31,1	24,8	16,3	27	24	5	0,0365		