

Электрические разъемы и кабели ▶ Электроразъемы

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма А ▶ 18 мм

Окружающая температура мин./макс. -20 °C / +80 °C
 Степень защиты IP67
 Момент затяжки для крепежных винтов 0,4 Nm



00110292_b

Технические примечания

■ Указанная степень защиты действительна исключительно в смонтированном и проверенном состоянии.

	Рабочее напряжение Макс.		Схемная защита	Распределение штыр. выводов	Светодиодный индикатор состояния	Сечение провода [мм²]	Длина кабеля L [м]	Вес [кг]	Номер материала
	[В пер. тока]	[В пост. тока]							
	230	230	-	2+E	-	0,75	3	0,2	1834484160
	24	24	Z-диод	2+E	Желтый	0,75	3 5	0,2 0,31	1834484162 1834484163
	230	230	Варистор	2+E	Красный	0,75	3 5	0,2 0,31	1834484164 1834484165

Номер материала	Рис.	Прим.
1834484160	Fig. 1	1)
1834484162 1834484163	Fig. 2	-
1834484164 1834484165	Fig. 2	-

1) Поставка, вкл. прокладку

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма А ▶ 18 мм

