

Электрические разъемы и кабели ▶ Электроразъемы

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма В ▶ 10 мм



00110292_a

Окружающая температура мин./макс.	-20 °C / +80 °C
Степень защиты	IP67
Кабельный вывод	под углом 90°
Сечение провода	0,75 mm ²
Момент затяжки для крепежных винтов	0,4 Nm

Материалы:	
Цвет корпуса	Черный
Уплотнения	Натуральный каучук / Бутадиен-каучук

Технические примечания

- Указанная степень защиты действительна исключительно в смонтированном и проверенном состоянии.

	Рабочее напряжение Макс.		Ток, макс. [A]	Схемная защита	Распределение штыр. выводов	Светодиодный индикатор состояния	Длина кабеля L [м]	Вес [кг]	Рис.	Номер материала
	[В пер. тока]	[В пост. тока]								
	24	24	10	Z-диод	2+E	Желтый	3	0,2	Fig. 1	1834484152
							3	0,2	Fig. 2	1834484153
							5	0,31	Fig. 1	1834484154
							5	0,31	Fig. 2	1834484155

Номер материала	Прим.
1834484152	1); 2)
1834484153	1); 2)
1834484154	1); 2)
1834484155	1)

1) Поставка, вкл. прокладку
2) с кабелем

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма В ▶ 10 мм

