

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

▶ Винтовое быстроразъемное соединение ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR1-S-RAS



00119406

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук


Резьбовой элемент

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты



00117249

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	SW	Поставляемое количество [шт.]	Вес [кг]						
2121604050	M5	Ø 4	36,9	4	10	10	0,0058						
R412005068	M5	Ø 6	41,9	4	10	10	0,0059						
2121604180	G 1/8	Ø 4	30	5	10	10	0,006						
2121606180	G 1/8	Ø 6	45	5	10	10	0,012						
R412005071	G 1/8	Ø 8	45	5	12	10	0,012						
2121606140	G 1/4	Ø 6	36	6	14	10	0,015						
2121608140	G 1/4	Ø 8	38	6	14	10	0,013						
R412005072	G 1/4	Ø 10	50	6	17	10	0,0243						
R412005073	G 1/4	Ø 12	57	6	19	10	0,0293						
2121610380	G 3/8	Ø 10	44	7	17	10	0,025						
R412005074	G 3/8	Ø 12	53	7	19	10	0,034						
2121610120	G 1/2	Ø 10	46	8,5	21	10	0,0339						
2121612120	G 1/2	Ø 12	51	8,5	21	10	0,04						
R412005076	G 1/2	Ø 14	52,5	8,5	24	5	0,0252						
R412005078	G 1/2	Ø 16	61	8,5	21	5	0,0506						