

Пневмораспределители → Пневмоглушитель

**Пневмоглушитель, Серия SI1**

► Спеченная бронза



P100\_037




Рабочее давление мин./макс.  
Окружающая температура мин./макс.  
Рабочая среда

0 bar / 10 bar  
-25 °C / +80 °C  
Сжатый воздух

Материалы:  
Пневмоглушитель  
Резьбовой элемент

Спеченная бронза  
Латунь

**Габариты**



Номер материала	Присоединение G	Уровень звукового давления [дБ(A)]	Qn [л/мин]	L1	L2	SW	Вес [кг]	Поставляемое количество [Шт.]		
<b>1827000032</b>	M5	79	280	5	10,3	7	0,005	10		
<b>1827000031</b>	G 1/8	85	640	6	11,5	13	0,001	10		
<b>1827000033</b>	G 1/4	88	900	8	13,5	17	0,01	10		
<b>1827000034</b>	G 3/8	90	1750	10	17,5	22	0,016	5		
<b>1827000035</b>	G 1/2	85	2000	12	19,5	27	0,035	2		
<b>8145003400</b>	G 3/4	82	3400	14	22,5	32	0,095	1		
<b>8145001000</b>	G 1	82	5100	16	22,5	41	0,057	1		

Уровень звукового давления, измеренный при 6 бар на удалении 1 м