

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Пневмотрубки из полимеров

Шланг сжатого воздуха, Серия TU1

▶ Ø 4 - 16 mm ▶ Рабочее давление макс. при 20 °C: 10 - 26 bar ▶ Полиамид



00127734

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление макс. при 20 °C

-40 °C / +80 °C
См. таблицу внизу

Материал

Полиамид

Технические примечания

- С наружной калибровкой

| Диаметр Снаружи | Толщина стенки | Рабочее да- вление макс. при 20 °C | Радиус изги- ба, мин. при 20 °C | Масса на метр | Цвет | Длина | Номер матери- ала |
|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| [мм] | [мм] | [бар] | [мм] | [кг] | | [м] | |
| 4 | 1 | 26 | 20 | 0,006 | Натуральный | 25 | 1820712100 |
| | 1 | 26 | | | Черный | 25 | 1820712110 |
| | 0,5 | 15 | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412009980 |
| | 0,5 | 15 | | | Синий | 25 | R412009913 |
| | 0,5 | 15 | | | Черный | 50 | R412009931 |
| | 0,5 | 15 | | | Натуральный | 50 | R412009937 |
| | 0,5 | 15 | | | Синий | 100 | R412009914 |
| | 0,5 | 15 | | | Серебристо-се- рый | 100 | R412009943 |
| 6 | 1 | 24 | 30 | 0,011 | Натуральный | 25 | 1820712101 |
| | 1 | 24 | | | Черный | 25 | 1820712111 |
| | 1 | 24 | | | Красный | 25 | R412007515 |
| | 1 | 24 | | | Зеленый | 25 | R412007516 |
| | 0,65 | 13 | | | Синий | 25 | R412009915 |
| | 0,65 | 13 | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412009998 |
| | 0,65 | 13 | | | Синий | 50 | R412009916 |
| | 0,65 | 13 | | | Черный | 50 | R412009932 |
| | 0,65 | 13 | | | Натуральный | 50 | R412009938 |
| | 0,65 | 13 | | | Синий | 100 | R412009917 |
| | 0,65 | 13 | | | Серебристо-се- рый | 100 | R412009944 |
| | 1 | 24 | | | Зеленый | 100 | R412007636 |
| | 1 | 24 | | | Натуральный | 100 | R412009905 |
| | 1 | 24 | | | Черный | 100 | R412009906 |

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Пневмотрубки из полимеров

Шланг сжатого воздуха, Серия TU1

► Ø 4 - 16 mm ► Рабочее давление макс. при 20 °C: 10 - 26 bar ► Полиамид

| Диаметр Снаружи | Толщина стенки | Рабочее дав- ление макс. при 20 °C | Радиус изги- ба, мин. при 20 °C | Масса на метр | Цвет | Длина | Номер матери- ала |
|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| [мм] | [мм] | [бар] | [мм] | [кг] | | [м] | |
| 8 | 0,8 | 12 | 40 | 0,019 | Синий | 25 | R412009918 |
| | 1 | 22 | | 0,019 | Натуральный | 25 | 1820712102 |
| | 1 | 22 | | 0,019 | Черный | 25 | 1820712112 |
| | 1 | 22 | | 0,019 | Синий | 25 | R412007590 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Серебристо-се- рый | 25 | R412009981 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Синий | 50 | R412009919 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Черный | 50 | R412009933 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Натуральный | 50 | R412009939 |
| | 0,8 | 12 | | - | Черный | 100 | R412014553 |
| | 0,8 | 12 | | - | Красный | 100 | R412014552 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Синий | 100 | R412009920 |
| | 0,8 | 12 | | 0,019 | Серебристо-се- рый | 100 | R412009945 |
| 10 | 1 | 13,5 | 50 | 0,028 | Синий | 25 | R412009921 |
| | | | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412009982 |
| | | | | | Натуральный | 25 | 1820712105 |
| | | | | | Черный | 25 | 1820712115 |
| | | | | | Черный | 50 | R412009934 |
| | | | | | Натуральный | 50 | R412009940 |
| | | | | | Синий | 50 | R412009922 |
| | | | | | Синий | 100 | R412009923 |
| | | | | | Серебристо-се- рый | 100 | R412009946 |
| | | | | | Зеленый | 100 | R412007632 |
| Черный | 100 | R412007633 | | | | | |
| 12 | 1,1 | 11 | 60 | 0,039 | Синий | 25 | R412009924 |
| | 1,1 | 11 | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412009983 |
| | 1,5 | 18 | | | Натуральный | 25 | 1820712103 |
| | 1,5 | 18 | | | Черный | 25 | 1820712113 |
| | 1,1 | 11 | | | Черный | 50 | R412009935 |
| | 1,1 | 11 | | | Натуральный | 50 | R412009941 |
| | 1,1 | 11 | | | Синий | 50 | R412009925 |
| | 1,1 | 11 | | | Синий | 100 | R412009926 |
| | 1,1 | 11 | | | Серебристо-се- рый | 100 | R412009947 |
| 14 | 1,25 | 11 | 90 | 0,052 | Синий | 25 | R412009927 |
| | 1,5 | 15 | | | Натуральный | 25 | 1820712104 |
| | 1,5 | 15 | | | Черный | 25 | 1820712114 |
| | 1,25 | 11 | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412009999 |
| | 1,25 | 11 | | | Черный | 50 | R412009936 |
| | 1,25 | 11 | | | Синий | 50 | R412009928 |
| | 1,25 | 11 | | | Натуральный | 50 | R412009942 |
| 16 | 1,35 | 10 | 100 | 0,065 | Синий | 25 | R412009929 |
| | | | | | Серебристо-се- рый | 25 | R412014468 |
| | | | | | Синий | 50 | R412009930 |